



Formschöne Hängeleuchte  
in modernem Design,

Spannungsversorgung findet über  
die Seilabhängung statt,

optional über Verbindungsstücke  
verlängerbar (Abstand zwischen  
zwei Einheiten beträgt maximal 8 mm),

in der Montagevariante als Lichtband sind  
max. 10 Leuchten pro Zuleitung zulässig,

unten Optiken / oben opal,

bildschirmarbeitsplatztauglich und  
effizient mit UGR 6 und 111 lm/W,

weiche und eindrucksvolle Lichtverteilung  
für direkte und indirekte Beleuchtung,

DALI dimmbar,

5 Jahre Garantie.



<b>Produktabmessungen</b>	L 1.190 x B 160 x H 30 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	60 W
<b>LED Typ</b>	2835 SMD
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 B10
<b>Energieverbrauch</b>	60 kWh / 1.000 h
<b>Input</b>	100 - 277 VAC 50/60 Hz
<b>Treiber</b>	integriert
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0,9
<b>Dimmfähigkeit</b>	Dali
<b>Schaltzyklen</b>	50.000
<b>Zündzeit</b>	0,3 Sek.

<b>Anlaufzeit</b>	0,5 Sek.
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Schutzklasse</b>	1
<b>Produktfarbe</b>	silber
<b>Produktmaterial</b>	Aluminium
<b>Produktgewicht</b>	5.000 g
<b>VPE</b>	1
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20 °C bis +45 °C
<b>Maximale Messpunkttemperatur</b>	< 75 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	< 95 %, nicht kondensierend
<b>Garantie</b>	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimm-funktion	CRI	Gesamt-lichtstrom	Halbwerts-winkel	BAP	Leistungs-aufnahme	Lichtausbeute	EEK.
SENTA-L-840-S	20025	4.000K	Dali	Ra >80	6.672 lm	50° down 120° up	UGR 6	30 / 30 W	111 lm/W	A+

Auf Anfrage auch in weiß erhältlich.



## LIEFERUMFANG

1. abalight LED Büroleuchte SENTA L inkl. Treiber
2. Montagematerial (Betondecke)
3. Seilsystem
4. Verbindungsstücke
5. Installations- und Betriebsanleitung

## ANZAHL GERÄTE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

LSS	B10	B16
Anzahl	23	40

DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN LEITUNGSSCHUTZSCHALTERS DARF NUR VON EINER ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN. STROMSTÄRKE UND AUSLÖSEVERHALTEN MÜSSEN NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER ELEKTROTECHNIK AUF DIE ELEKTROINSTALLATION ABGESTIMMT WERDEN.

## BEMESSUNGSWERTE

Bemessungs- leistungsaufnahme	60W
Bemessungsumgebungs- temperatur	25°C
Bemessungslichtstromerhalt	0,8 (L80)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h