


LED USB Leuchte,
Zuleitung 1,2 m mit USB-Stecker
und Schalter,
Montage mit Magneten,
Energieeffizienzklasse A,
die eingebauten LEDs in der Leuchte
können nicht ausgetauscht werden.



Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
VARITA-5-840-O	19562	4.000 K	Ra 80	400 lm	120°	opal	5 W	80 lm/W	F



Befestigung durch Magnete mit Klebepads

LIEFERUMFANG

1. abalight LED USB Röhre VARITA
2. Installations- und Betriebsanleitung

Produktabmessungen	L 300 x B 22 x H 14 mm	Schutzart	IP 20
Leistungsaufnahme	5 W	Schutzklasse	III
LED Typ	SMD 2835	Produktfarbe	weiß
Lebensdauer	25.000 h	Abdeckung	Kunststoff opal
Energieverbrauch	5 kWh / 1.000 h	VPE	1
Spannung	5 V DC	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +45 °C
Treiber	intern	Lagertemperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Dimmfähigkeit	nein	Energie-Effizienzklasse	A